



Belastung	
<p><b>Boden</b></p> <p>Keine Anfüllung                  Frostfrei aufstellen                  Feinplanum Sand                  Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p> <p>Belastung: 1670kg/m<sup>2</sup></p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)                  Boden                  Drainagerohr (dia 100mm)                  Evtl. Schotterbett</p>	<p><b>Boden-Böschung</b></p> <p>Keine Anfüllung                  Frostfrei aufstellen                  Feinplanum Sand                  Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p> <p>Böschungswinkel 35° MAX                  Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)                  Boden                  Drainagerohr (dia 100mm)                  Evtl. Schotterbett</p>

Technische Daten	
Betonqualität:	C55-67
Gewicht:	1185 KG/st
Expositionsklasse:	XA3/XM2
Betondeckung:	35mm
Stahlqualität:	DE500BS
Verarbeitung Vorderseite:	Handglatt
Verarbeitung Rückseite:	Schalungsglatt
Verbindung:	keine Verbindung
Belastung Vorderseite:	1670 kg/m <sup>2</sup> ohne Stoßbelastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)
Belastung Rückseite:	n.z.
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	2x DEHA 2,5T
Hilfsmittel zur Platzierung:	2x DEHA 2,5T