



DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastung	
<p>Boden</p> <p>Keine Anfüllung Frostfrei aufstellen Feinplanum Sand Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p> <p>Belastung: 1670kg/m²</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies) Boden Drainagerohr (dia 100mm) Evtl. Schotterbett</p>	<p>Boden-Böschung</p> <p>Keine Anfüllung Frostfrei aufstellen Feinplanum Sand Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p> <p>Böschungswinkel 35° MAX Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies) Boden Drainagerohr (dia 100mm) Evtl. Schotterbett</p>

Technische Daten	
Betonqualität:	C55-67
Gewicht:	5622 KG/st
Expositionsklasse:	XA3/XM2
Betondeckung:	35mm
Stahlqualität:	DE500BS
Verarbeitung Vorderseite:	Handglatt
Verarbeitung Rückseite:	Schalungsglatt
Verbindung:	keine Verbindung
Belastung Vorderseite:	1670 kg/m ² ohne Stoßbelastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)
Belastung Rückseite:	n.z.
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	2x Frimeda 5T
Hilfsmittel zur Platzierung:	3x DEHA 5T