



Belastung		
<p>Boden</p> <p>Belastung: 1000kg/m²</p> <p>Element muss verankert werden Frostfrei aufstellen Evtl. Schotterbett</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)</p> <p>Drainagerohr (dia 100mm)</p> <p>Feinplanum Sand</p> <p>Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p>	<p>Boden-Böschung</p> <p>Böschungswinkel 35° MAX</p> <p>Element muss verankert werden Frostfrei aufstellen Evtl. Schotterbett</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)</p> <p>Boden</p> <p>Drainagerohr (dia 100mm)</p> <p>Feinplanum Sand</p> <p>Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is</p>	<p>Silo</p> <p>3,5T Achslast</p> <p>Gefälle: MAX 28°</p> <p>Maïs - Gras</p> <p>Boden</p> <p>Evtl. Schotterbett</p> <p>Frostfrei aufstellen Element muss verankert werden Feinplanum Sand</p> <p>Tragfähigkeitskontrolle des bodens</p>

Technische Daten	
Betonqualität:	C55-67
Gewicht:	8505 KG/st
Expositionsklasse:	XA3/XM2
Betondeckung:	35mm
Stahlqualität:	DE500BS
Verarbeitung Vorderseite:	Schalungsglatt
Verarbeitung Rückseite:	Besenstrich
Verbindung:	Holzleiste oder Kunststoffeiste
Belastung Vorderseite:	Boden + 2500kg/m ² belastung (R=30cm) / Böschung max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T Achslast (R=30cm)
Belastung Rückseite:	Boden + 1000kg/m ² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T Achslast (R=30cm)
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	2x Hebeschlaufe M30
Hilfsmittel zur Platzierung:	2x DEHA 2,5T