



| Belastung | | |
|---|---|---|
| <p>Boden</p> <p>Belastung: 1000kg/m²</p> <p>Element muss verankert werden Frostfrei aufstellen Evtl. Schotterbett</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)</p> <p>Drainagerohr (dia 100mm)</p> <p>Feinplanum Sand</p> <p>Tragfähigkeitskontrolle des Bodens</p> | <p>Boden-Böschung</p> <p>Böschungswinkel 35° MAX</p> <p>Element muss verankert werden Frostfrei aufstellen Evtl. Schotterbett</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/Kies)</p> <p>Boden</p> <p>Drainagerohr (dia 100mm)</p> <p>Feinplanum Sand</p> <p>Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is</p> | <p>Silo</p> <p>3,5T Achslast</p> <p>Gefälle: MAX 28°</p> <p>Maïs - Gras</p> <p>Boden</p> <p>Evtl. Schotterbett</p> <p>Tragfähigkeitskontrolle des bodens</p> |

| Technische Daten | |
|---------------------------------|---|
| Betonqualität: | C55-67 |
| Gewicht: | 15140 KG/st |
| Expositionsklasse: | XA3/XM2 |
| Betondeckung: | 35mm |
| Stahlqualität: | DE500BS |
| Verarbeitung Vorderseite: | Schalungsglatt |
| Verarbeitung Rückseite: | Besenstrich |
| Verbindung: | Holzleiste oder Kunststoffeiste |
| Belastung Vorderseite: | Boden + 2500kg/m ² belastung (R=30cm) / Böschung max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T Achslast (R=30cm) |
| Belastung Rückseite: | Boden + 1000kg/m ² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T Achslast (R=30cm) |
| Hilfsmittel Beladung/Entladung: | 3x Frimeda 10T |
| Hilfsmittel zur Platzierung: | 2x DEHA 10T + 2x Hebeschleufe M30 |