



Belastung		
<p><b>Boden</b></p> <p>Belastung: 1300kg/m<sup>2</sup> R Belastung: 1300kg/m<sup>2</sup></p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/ Kies)              Boden              Drainagerohr (dia 100mm)              Evtl. Schotterbett              Feinplanum Sand              Tragfähigkeitskontrolle des bodens</p>	<p><b>Boden-Böschung</b></p> <p>Böschungswinkel 35° MAX</p> <p>Drainagefähige Anfüllung (grober Sand/ Kies)              Boden              Drainagerohr (dia 100mm)              Evtl. Schotterbett              Feinplanum Sand              Tragfähigkeitskontrolle des bodens</p>	<p><b>Silo</b></p> <p>10T Achslast R Gefälle: MAX 28°</p> <p>Mais - Gras              Boden              Evtl. Schotterbett              Feinplanum Sand              Tragfähigkeitskontrolle des bodens</p>

Technische Daten	
Betonqualität:	C55-67
Gewicht:	1580 KG/st
Expositionsklasse:	XA3/XM2
Betondeckung:	35mm
Stahlqualität:	DE500BS
Verarbeitung Vorderseite:	Schalungsglatt
Verarbeitung Rückseite:	Schalungsglatt
Verbindung:	Holzleiste oder Kunststoffeiste
Belastung Vorderseite:	Boden + 1300kg/m <sup>2</sup> belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Mais + 10T Achslast (R=30cm)
Belastung Rückseite:	Boden + 1300kg/m <sup>2</sup> belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Mais + 10T Achslast (R=30cm)
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	Hebeklemme
Hilfsmittel zur Platzierung:	Hebeklemme